

▼ = standaard coatingzijde



Isis 33/80-11HB

ALGEMEEN

bandbreedte = 1220

Toepassing	wandplaat horizontale montage					
Plaatdikte in mm *	0,63		0,75			
Gewicht in kg/m ²	6,86		8,17			

UITVOERINGEN

% perfo

UITVOERINGEN	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 lijf (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 geheel (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 5-8,7 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal							

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
Fax: +31(0)344 631 747
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com
Internet: www.arcelormittal.com/arval